

# A80 EXCELLENCE

**PVC**

## PERFORMANCES\*

**Uw** de 0,86 à 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**Affaiblissement acoustique RW** 34 à 46 dB

**AEV** A\*4 E\*8A V\*A3 (ou V\*A2)

**Facteur solaire** 0,42

**Transmission lumineuse** 56 %

\* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie  
2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe  
+ Gaz à bord chaud

## FINITIONS DÉKOFUSION

La finition **DEKOfusion** est un revêtement novateur où la couleur est fusionnée sur le profilé et offre ainsi une grande résistance aux rayures et aux éventuelles déformations



Gris Anthracite Champagne Cuivre rouge Noir pailleté Taupe

## FINITIONS DÉKOLINE

La finition **DEKOLine** est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



Blanc Proche 9010 Alu brossé 1 face Chêne liège 1 et 2 faces Chêne doré 1 et 2 faces Noyer 2 faces Gris foncé 2 faces Blanc veiné 2 faces

## PETITS BOIS

Incorporés\* ou collés\*\*



Blanc 10\* 26\* et 28 mm\*\* Chêne doré 26 mm\* Chêne liège 26 mm\* Noyer 26 mm\* Gris foncé 26 mm\* Inox 10 mm\* Laiton 10 mm\*

## ACCESSOIRES



**Poignée Sécustik**  
Blanc et inox

**Option poignée centrée**  
Blanc, laiton et inox



**Grille de ventilation**  
Existe en hygro-réglable



**Options d'aération :**  
ouvrant ventilant de série et  
oscillo-battant en option

## ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm à 6 chambres ①
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm. ②
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série ⑤
- Etanchéité à l'air optimale A\*4

## FIABILITE DURABILITE

- Profilé avec mousse coextrudée 100 % recyclable ① et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs ③
- Verrouillage semi-périmétral avec gâches métalliques et galets champignons auto-rotatifs. Points de condamnation\* pour une sécurité complémentaire face à l'effraction.
- Système ouvrant ventilant sécurisé de série ④



\*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 125mm x 120 mm

## ESTHETIQUE DESIGN

- Finition **DEKOfusion** avec des teintes proches de l'aluminium. Revêtement PMMA à haute résistance et anti-rayures. ⑥
- Poignée Sécustik «sécurité» de série. Poignée centrée ou battement central intérieur pour porte-fenêtre à barillet (en option).
- Ouvrant semi-affleurant à rejet d'eau intégré au profil ⑦
- Battement extérieur affleurant renforçant l'harmonie de la menuiserie
- Ferrage couleur inox sur les menuiseries couleurs

TELECHARGEZ SUR [WWW.AMGO.FR](http://WWW.AMGO.FR)

SCANNEZ



Catalogue fenêtre  
Certificats et garanties  
Suivi de commande

Vidéos de réglage  
Notices de pose  
Tarif et cahier technique



N° DOP : 201 / RPC / 2013 07 01



## EN OPTION



### PORTE FENETRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

## ACCESSIBILITE



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

## VITRAGES

En option pour des performances élevées :

**Isolation thermique** Jusqu'à  $U_w 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

**Isolation acoustique** Jusqu'à 40 dB en  $R_w + C_{tr}$



**Contrôle solaire**  $g$  de 0,63 à 0,48 et plus sur demande

**Sécurité** Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

## TYPE DE POSE



### POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie





Ailette rénovation de 40 mm en base (possible en aile de 27 et 60 mm)

### POSE EN FEUILLURE



Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm



### POSE EN TUNNEL



Pièce d'appui de 100 mm en base (possible en 70 et 123 mm)

### POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure



Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis par AMGO :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) fournies en fonction du dormant et de la pose



WWW.AMGO.FR

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amgo.fr